

# Requisitos de Sistema Impressão Comercial e Digital

OneVision Software AG

## Sumário

|   |   |
|---|---|
| Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2 .....         | 2 |
| Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2 ..... | 2 |
| Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX) .....                     | 2 |
| Speedflow Impose 4.0 .....                                    | 3 |
| Speedflow Cockpit 3.5 .....                                   | 4 |
| Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5 .....                            | 5 |

### Speedflow Check 10.2, Speedflow Check Plus 10.2

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit<br>Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2008® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (Dongle HASP somente)<br>Windows Server 2008 R2® Standard Edition Service Pack 2, 64 Bit (Dongle HASP somente) |
| Processador         | Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (ou superior), 1066 MHz FSB (ou superior),<br>AMD Athlon 64 x2 5200+ (ou compatível/superior)  |
| Memória Principal   | 4 GB de RAM ou mais recomendados<br>em sistema operativo de 64 bits: 8 GB de RAM ou mais recomendados   |
| Disco Rígido        | Disco rígido rápido, 50 GB disponíveis para alojar instalação e memória virtual,<br>RAID 5 ou redundância recomendado, 50 GB de espaço livre em disco para dados temporários (normalmente em C:)  |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle.  |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão de rede ativa necessários  |

### Speedflow Edit 10.2 (Windows), Speedflow Recompose 10.2

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sistema Operacional | Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Vista Business®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows 7 Professional®, 32 Bit<br>Windows 7 Professional®, 64 Bit (só HASP dongles) |
| Processador         | Intel Core 2 Duo 2,4 GHz (ou superior), 1066 MHz FSB (ou superior),<br>AMD Athlon 64 x2 5200+ (ou compatível/superior)   |
| Memória Principal   | 4 GB de RAM ou mais recomendados<br>em sistema operativo de 64 bits: 8 GB de RAM ou mais recomendados  |
| Disco Rígido        | Disco rígido rápido, 50 GB disponíveis para alojar instalação e memória virtual, 50 GB<br>de espaço livre em disco para dados temporários (normalmente em C:)  |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864   |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação   |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle.   |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão de rede ativa necessários   |

### Speedflow Edit 10.2 (Macintosh OSX)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Mac OS X 10.4.11 com versão Java para Mac OS X 10.4 Release 9<br>Mac OSX 10.5.8 versão Java para Mac OS X 10.5 Update 5<br>Mac OSX 10.6.3 versão Java para Mac OS X 10.6 Update 1 |
| Processador         | Apple Macintosh com PowerPC G5 1,4 GHz ou mais ou CPU Intel   |
| Memória Principal   | Recomenda-se 4 GB RAM ou mais   |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 30 GB disponíveis para alojar instalação e memória virtual   |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle   |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão de rede ativa necessários  |

### Speedflow Impose 4.0

|                     |  |
|---------------------|--|
| Sistema Operacional | Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Vista Business®, Service Pack 2, 32 Bit |
| Processador         | Intel Pentium 2 GHz (ou superior)  |
| Memória principal   | Recomenda-se 2GB RAM   |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 30 GB disponíveis para alojar instalação, dados temporários e memória virtual   |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1024 x 768   |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação   |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle  |

### Speedflow Cockpit 3.5

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit |
| Processador         | Recomenda-se Intel Pentium IV 2.8 GHz DualCore (ou superior) , 533 MHz FSB (ou mais)<br>Recomenda-se AMD Athlon 64 X2 3800+ (ou compatível/superior)                                |
| Memória principal   | Recomenda-se 2 GB RAM ou mais   |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 100 GB disponíveis para alojar instalação e memória virtual  |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle   |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão de rede ativa necessários  |

A licença do dongle para Speedflow Cockpit e JDFnet requer portas USB separadas (dois dongles inclusos).

Speedflow Control, Speedflow Interact, e Speedflow AutoImpose – todos os módulos do Speedflow Cockpit – não requerem portas separadas para licença do dongle /portas USB.

### Speedflow Control 3.5 (Windows), Speedflow Interact 3.5 (Windows)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Windows XP Professional®, Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows 7 Professional®, 32 Bit<br>Windows 7 Professional®, 64 Bit<br>Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit<br>Windows Server 2003 R2® Standard Edition Service Pack 2, 32 Bit |
| Processador         | Recomenda-se CPU Pentium IV 2.8 GHz (ou superior) , 533 MHz FSB (ou mais)<br>(Hyper threading sem suporte atualmente)<br>Recomenda-se AMD Athlon 64 3000+ (ou compatível/superior)  |
| Memória principal   | 2GB RAM recomendados ou mais  |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 30 GB disponíveis para alojar instalação, memória virtual e armazenamento de arquivo.  |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão de rede ativa necessários  |

### Speedflow Control 3.5 (Macintosh OSX), Speedflow Interact 3.5 (Macintosh OSX)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Mac OS X 10.4.11 com versão Java para Mac OS X 10.4 Release 9<br>Mac OS X 10.5.8 com versão Java para Mac OS X 10.5 Update 5<br>Mac OS X 10.6.3 com versão Java para Mac OS X 10.6 Update 1 |
| Processador         | Apple Macintosh com PowerPC G5 1 GHz ou mais,<br>Macintosh com processador baseado na tecnologia Core da Intel  |
| Memória principal   | Recomenda-se 2 GB RAM   |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 30 GB disponíveis para alojar instalação e memória virtual   |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão ativa de rede necessária   |

## Sicuriq 1.5, Sicuriq Pro 1.5

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sistema Operacional | Windows 2000 Professional® ou Server®, Service Pack 4,<br>Windows XP Professional®, Service Pack 2,<br>Windows Server 2003® Standard Edition Service Pack 1 |
| Processador         | Intel Core 2 Duo (ou compatível) 2 GHz ou superior  |
| Memória principal   | 2GB RAM recomendados ou mais  |
| Disco rígido        | Disco rígido rápido, 10 GB disponíveis para alojar instalação, dados temporários e memória virtual  |
| Resolução           | Com suporte para cores de 24 bits à resolução mínima de 1152 x 864  |
| Drive de CD ROM     | Necessário para instalação  |
| Porta USB           | Necessária para licença do dongle   |
| Rede                | Serviços de TCP/IP e conexão ativa de rede necessária   |

